

PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

ejercicio escritorio.psc

```
1 Proceso sin_titulo
2   escribir "ingrese la cantidad de su compra"
3   leer unidades
4   precio=1200000
5   d1 = (precio * unidades)
6
7   si unidades<0 Entonces
8     escribir "por favor ingrese un valor valido"
9   Sino
10    si unidades<5 Entonces
11      descuento=(d1*10)/100
12      escribir "su descuento es de 5% :" descuento
13      valor_final=d1-descuento
14      escribir "el valor final a pagar es de: " valor_final
15    sino
16      si unidades≥5 y unidades<10 Entonces
17        descuento=(d1*20)/100
18        escribir "su descuento es de 20% :" descuento
19        valor_final=d1-descuento
20        escribir "el valor final a pagar es de: " valor_final
21      Sino
22        si unidades≥10 Entonces
23          descuento=(d1*40)/100
24          escribir "su descuento es de 40% :" descuento
25          valor_final=d1-descuento
26          escribir "el valor final a pagar es de: " valor_final
27        FinSi
28      FinSi
29    FinSi
```

Comandos

- /Hola !/ Escribir
- Dato1/ Leer
- A ← B + 1/ Asignar
- Si-Entonces
- Según
- Mientras
- Repetir
- Para
- Función

El pseudocódigo es correcto. Presione F9 para ejecutarlo.

PSeInt - Ejecutando proceso SIN\_TITULO

```
*** Ejecución Iniciada. ***
ingrese la cantidad de su compra
> 5
su descuento es de 20% :1200000
el valor final a pagar es de: 4800000
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana  Siempre visible

Reiniciar

